



## INFRAROOD

### Ohle - Basic



De OHLE Basic gaat van 0 tot 100 ° C in slechts 8 minuten. Hiermee heeft OHLE de snelste opwarmingstijd met zijn infrarood panelen. Dit levert dus een energiebesparing t.o.v andere panelen. De achterkant van de OHLE Basic-infrarood panelen hebben een temperatuur van slechts ongeveer 36 ° C na een bedrijfstijd van 3 uur. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale verwarmingsmat en isolatie. Een materiaalmix van verzilverde glasvezel en koolstof zorgt niet alleen voor deze snelle verwarming, maar zorgt er ook voor dat de gebruikte elektriciteit gelijkmatig wordt verdeeld als warmte op het oppervlak en de best mogelijke homogene temperatuurverdeling mogelijk maakt. Een hoog stralingsrendement is het resultaat. De stroomtoevoer naar de platliggende koolstofdraden gebeurt via puur zilver, hierdoor is het gebruik enorm energiebesparend.

De Basic maakt indruk met zijn matte, gepoedercoate oppervlak, waarop u desgewenst uw favoriete foto kunt afdrukken.



Technische data:

Voorplaat	1,25 mm plaatstaal
Structuur	geëmailleerd, zijdenmat
Achterplaat	1,00 mm verzinkt plaatstaal, gelijmd
Oppervlaktetemperatuur	95 ° C tot 105 ° C
Voltage	230 volt, 50 Hz
Technologie	silver heat - less energy
Bescherming	IP x4 met stekker / IP 65 vaste verbinding
Kleur	RAL 9016 (verkeerswit)
Montage	wand- / plafondmontage
Schroeven en pluggen	ja
Soort stekker	vlakke / platte stekker
Garantie	10 jaar

