

Energoline (kerkbankverwarming)

Verwarming die niet opvalt in de omgeving maar toch een comfortabele warmte geeft daar waar gevraagd.

Energoline kan worden geïnstalleerd onder kerkbanken, in wachtkamers, hallen, sporthallen en tentoonstellingstands etc. In de laatste omstandigheid kan Energoline in of aan het plafond worden gemonteerd. Plafondhoogte tot maximaal 3 meter. De elegante smalle verwarmingselementen geven een aangename warmte en zijn zeer esthetisch in de omgeving.

Energoline is spatwaterproof (IP44) en geschikt voor zowel droge als natte ruimten.

Een goede toepassing is ook om de koudebruggen bij raampartijen te elimineren.



Inhoud Energostrip.:

- Verwarmingspaneel
- Bevestigingshaken
- Installatie handleiding

Technische specificaties.:

- Vermogen.: 150 of 220 watt
- Aansluiting.: 230 volt

Artikel Code.:	Type.:	Vermogen.:	Afmeting in cm.: (L x B x H)	Adviesprijs excl.BTW
725.2731	EL 200	150 Watt	100 x 21 x 3,5	€ 141,94
725.2732	EL 300	220 Watt	148 x 21 x 3,5	€ 185,38

N.B. prijzen onder voorbehoud van wijzigingen & typfouten